

MONEDERO CC6100 ICT

COBRO Y CAMBIO CON MONEDAS

Coin City México

ICT

DESCRIPCIÓN

El ICT CC6100 Series es un monedero validador y reciclador de monedas diseñado para máquinas expendedoras, equipos de autoservicio y aplicaciones de vending que requieren aceptación de efectivo y entrega automática de cambio. Su cassette modular integra seis tubos de circulación, permitiendo configurar diferentes combinaciones de denominaciones para mantener una reserva adecuada de monedas y reducir la frecuencia de recarga.

El equipo incorpora tecnología avanzada de reconocimiento y validación para identificar monedas por sus características físicas, mejorar la tasa de aceptación y disminuir el ingreso de piezas no válidas. Su pantalla LCM y teclado frontal permiten consultar el inventario, configurar niveles de cambio, habilitar o deshabilitar monedas, revisar fallas y ejecutar pagos manuales directamente desde el dispositivo.

Gracias a sus interfaces MDB, JPSTD y Executive, el CC6100 puede instalarse en diferentes plataformas vending. Dependiendo de la versión, también admite auditoría EVA-DTS, actualización de firmware mediante IrDA y funciones de ahorro de energía. Su construcción modular facilita la limpieza, el mantenimiento y el reemplazo de componentes en campo.

COMPONENTES

- Módulo reconocedor y validador de monedas.
- Cassette removible con seis tubos modulares.
- Tubos identificados como A, B, C, D, E y F.
- Módulo de clasificación y direccionamiento de monedas.
- Mecanismos motorizados para entrega de cambio.
- Palanca para devolución de monedas.
- Pantalla LCM de información y diagnóstico.
- Panel frontal con siete botones de operación.
- Indicadores LED de encendido y error.
- Sensores de nivel bajo y alto en tubos.
- Módulo electrónico de control.
- Puerto de descarga y actualización.
- Conector para interfaz MDB.
- Conectores para JPSTD o Executive, según versión.
- Mecanismo de liberación del cassette.
- Sistema de montaje vertical de tres puntos.
- Programador portátil ICT MTB opcional.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Item	Detalle
Tipo y modelo	Monedero validador, reciclador y pagador de cambio ICT CC6100 Series, diseñado para equipos vending y autoservicio.
Capacidad de tubos	Cassette modular con 6 tubos A–F, configurable para pagar hasta 6 tipos de moneda, según denominaciones y cassette instalado.
Aceptación de monedas	Tasa nominal de aceptación de 96% o mayor, velocidad aproximada de 1 moneda por segundo y hasta 99 canales programables.
Rango de monedas	Diámetro de 16 a 28 mm. Grosor de 1.2 a 2.6 mm según la guía de instalación; el folleto comercial especifica hasta 2.3 mm.
Operación y visualización	Pantalla LCM con menú en inglés, teclado frontal, indicadores LED de encendido/error, consulta de inventario, diagnóstico y configuración de tubos.
Interfaces y conexiones	Compatible con MDB, JPSTD y Executive. MDB mediante Mini-Fit de 6 pines; Executive mediante conectores Molex de 15 y 9 pines.
Auditoría y actualización	Auditoría EVA-DTS por IrDA o UART y actualización de firmware mediante IrDA, disponibles en versiones compatibles.
Dimensiones e instalación	Dimensiones aproximadas de 370.5 × 140.6 × 82.5 mm, peso aproximado de 2.05 kg, instalación vertical con desviación máxima de ±3°.
Condiciones ambientales	Operación de −15 °C a +60 °C, almacenamiento de −30 °C a +70 °C y humedad relativa de hasta 85% sin condensación. Conformidad indicada: CE.
Alimentación y consumo	Para México: 110 V / 60 Hz, suministrados por la máquina vending. Módulo MDB: 20–45 V DC; CC6100SA: 10–45 V DC; JPSTD: 24 V DC ±10%; Executive: 24 V AC ±10%. Consumo: espera ⩽3.6 W, aceptación ⩽15.6 W, pago ⩽15.6 W y máximo instantáneo de 36 W.

CARACTERÍSTICAS

- Cassette modular con 6 tubos de monedas, configurable para distintas combinaciones de denominaciones y mayor disponibilidad de cambio.
- Sistema avanzado de reconocimiento y validación, con tecnología antifalsificación y velocidad aproximada de 1 moneda por segundo.
- Gestión inteligente de efectivo mediante niveles Cash Flow, conteo de inventario y control individual de aceptación y pago por tubo.
- Pantalla LCM, teclado frontal e indicadores LED para configuración, consulta de inventario, pagos manuales y diagnóstico de fallas.
- Compatible con interfaces MDB, JPSTD y Executive, con auditoría EVA-DTS y actualización de firmware por IrDA en versiones compatibles.

CAPACIDAD

LLENADO MANUAL

Tubo	Moneda	Cantidad	Monto
A	$10	62	$620
B	$1	86	$86
C	$5	75	$375
D	$1	86	$86
E	$5	75	$375
F	$2	75	$150
TOTAL	Moneda		**$1,692**

COMPATIBILIDAD

- Compatible con máquinas vending mediante interfaces MDB, JPSTD y Executive.
- Integración con aceptadores de billetes ICT y lectores cashless conectados al sistema de la máquina.
- Compatible con telemetría y auditoría EVA-DTS en versiones habilitadas.
- Admite programación, diagnóstico y actualización mediante herramientas ICT e IrDA, según modelo.

NORMATIVAS Y REGULACIONES

- Conformidad CE indicada por el fabricante.
- Instalación vertical con desviación máxima de ±3°.
- Integra mecanismos de seguridad y tecnología antifalsificación.
- La instalación debe realizarse con la máquina apagada y con los canales de moneda correctamente alineados.

Da click aquí

ACEPTACIÓN

